

OK COLOR METALLSCHUTZ 3 in 1

Eigenschaften und Anwendung	<p>seidenglänzende Metallbeschichtung für Korrosionsschutzanstriche Modifiziertes Alkydharz , PVC Anteile, hochwertige Pigmente Gute Korrosionsschutz-Eigenschaften, verbindet die Eigenschaften von Grund- Zwischen- und Deckanstrich, Leichte Verarbeitung, sehr gute Haftung, blei- u. chromatfrei. Für Innen- und Außenbereich. Metallbeschichtung besonders für Korrosionsschutzanstriche auf Stahlkonstruktionen, die direkten Witterungseinflüssen ausgesetzt werden (Garagentore, Blechdächer, Container, Gartenzäune) Geeignet auch für abgewitterte verzinkte Oberflächen. Bei frisch verzinkten Flächen ist eine geeignete Untergrundbehandlung vorzunehmen.OK-Color Metallschutz 3 in 1 übernimmt die Aufgaben von Grund-, Zwischen- und Deckanstrich. Festkörpergehalt etwa 50%</p>
Farben	Im Rahmen unseres 2-Basen-Mischsystems können ca. 2.000 Pastelltöne (RAL, NCS, Eurotrend) sofort abgefärbt werden.
Viskosität	etwa 150-200 s (DIN Becher 4mm)
Dichte	1,15
Ausgiebigkeit	16,5 m ² pro l bei bei 30 µ trockene Schichtdicke
Trockenzeiten	staubtrocken nach etwa 2 Stunden, durchgetrocknet nach etwa 12 - 20 Stunden, Thermoplastische Eigenschaften,.
Lagerfähigkeit	in ungeöffneter Packung mindestens 12 Monate, kühl, trocken und frostfrei.
Verdünnung	Nitroverdünnung
Hinweise für die Verarbeitung	<p>Der Untergrund muss trocken, sauber, fett-, wachs- und staufrei sein. Bei Renovierungsanstrichen Untergrund auf Tragfähigkeit prüfen. Nicht tragfähige Altanstriche restlos entfernen. 2-3 mal Ok Color Metallschutz 3in1 streichen. Wird auf verzinkten Untergrund gestrichen, soll nicht mit anderen Lacken überlackiert werden.</p>
Packungsgrößen	1l, 4l, 10l und 15l
Allgemeine Hinweis	<p>Unsere Beratung in Wort und Schrift entbindet den Käufer / Verwender unserer Produkte nicht von seiner Verpflichtung, deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck und hinsichtlich Richtigkeit des Farbtones auf dem zu beschichtenden Untergrund in Eigenverantwortung zu prüfen.</p>

