

## 483 St. Lukas Malergrund, Aromatenfrei

<b>Eigenschaften und Anwendung</b>	Aromatenfreie matte Grundierung für Grund- und Zwischenanstriche auf Holz, grundiertem Metall und neutralem Mauerwerk. Leicht zu verarbeitende, gut verlaufende, schnelltrocknende Grundierung mit gutem Füll- und Deckvermögen, leicht schleifbar.
<b>Farbton</b>	Weiß
<b>Dichte</b>	Ca. 1,5g/cm <sup>3</sup>
<b>Lagerfähigkeit</b>	Mindestens 12 Monate bei einer Lagertemperatur zwischen + 5°C und + 30°C in original verschlossenen Gebinden.
<b>Ausgiebigkeit</b>	ca. 12 m <sup>2</sup> / l - 25 µ TFD je nach Untergrund.
<b>Trockenzeit bei 20°C</b>	Staubfrei nach ca. 1 Stunde, griffest nach ca. 4-5 Stunden Überarbeitbar nach 12 Stunden.
<b>Verdünnung</b>	Terpentinersatz U68
<b>Auftrag</b>	Durch Streichen, Spritzen, Rollen oder Tauchen
<b>Hinweise für die Verarbeitung</b>	Untergrund gründlich reinigen, alte Anstriche mattschleifen, wenn notwendig entfernen.
<b>Aufbauvorschlag</b>	Für Holz: (1-2 x Chinol Naturgrund) ST. LUKAS GRUND EXPRESS-FRITZEKITT oder EXPRESS KITT H20 (ST. LUKAS GRUND ODER ST. LUKAS-Malerlack sdm, glzd.) Endbeschichtung ST. LUKAS Malerlack sdm, glzd, SUPERIOL, TRIUMPH glzd, sdm oder FRIOCRYL Glanz- und Seidenmattlack
<b>Packungsgrößen</b>	0,750 l, 2,5 l, 10 l
<b>Allgemeine Hinweis</b>	Unsere Beratung in Wort und Schrift entbindet den Käufer / Verwender unserer Produkte nicht von seiner Verpflichtung, deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck und hinsichtlich Richtigkeit des Farbtones auf dem zu beschichtenden Untergrund in Eigenverantwortung zu prüfen.

