

OK COLOR MASCHINENLACK

Eigenschaften und Anwendung	Glänzender Deckanstrich auf Metall für Innen- und Außenbereich Spezielles Alkydharz mit hochwertigen Pigmenten, Schnelle Trocknung Sehr guter Verlauf, Witterungsbeständig, Blei- u. chromatfrei Industrielack für Metall für den Innen- und Außenbereich für Konstruktionen, Maschinen und Anlagen, Festkörpergehalt etwa 50-55%
Farben	Im Rahmen unseres 2-Basen-Mischsystems können ca. 2.000 Pastelltöne (RAL, NCS, Eurotrend) sofort abgefärbt werden.
Dichte	Ca. 1,15 g/cm ³
Viskosität	etwa 150-200 s
Lagerfähigkeit	in ungeöffneter Packung mindestens 12 Monate, kühl, trocken und frostfrei.
Verdünnung	Nitroverdünnung, Spritzverdünnung
Ausgiebigkeit	10 - 12,5 m ² /l
Verarbeitung	streichen, rollen, spritzen
Trocknungszeit bei 20°C und 65%:	staubtrocken nach etwa 2 Stunden, überarbeitbar nach etwa 6 Stunden, durchgetrocknet nach etwa 24 Stunden.
Hinweise für die Verarbeitung	Vor Gebrauch gründlich aufrühren. Es muss ein intakter Metalluntergrund geschaffen werden, grundieren. Der Gegenstand muss sauber, fett-, staub- und rostfrei sein. Lose haftende Altanstriche entfernen, anschleifen. Als Grundierung ist empfohlen: Für Eisen und Stahl 2mal Metallschutz 3in1. 2-3 mal Maschinenlack als Deckanstrich. Im Innenbereich kann man die Zahl der Grundierung auf eine ermäßigen.
Packungsgrößen	1 l und 4 l.
Allgemeine Hinweis	Unsere Beratung in Wort und Schrift entbindet den Käufer / Verwender unserer Produkte nicht von seiner Verpflichtung, deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck und hinsichtlich Richtigkeit des Farbtones auf dem zu beschichtenden Untergrund in Eigenverantwortung zu prüfen.