

## OK COLOR MASCHINENLACK

<b>Eigenschaften und Anwendung</b>	Glänzender Deckanstrich auf Metall für Innen- und Außenbereich. Spezielles Alkydharz mit hochwertigen Pigmenten. Schnelle Trocknung, sehr guter Verlauf witterungsbeständig, blei- u. chromatfrei Industrielack für Metall für den Innen- und Außenbereich, für Konstruktionen, Maschinen und Anlagen.
<b>Dichte</b>	Ca. 1,15 g/cm <sup>3</sup>
<b>Lagerfähigkeit</b>	Mindestens 12 Monate kühl und frostfrei, in original verschlossenen Gebinden.
<b>Ausgiebigkeit</b>	10 – 12 m <sup>2</sup> /l
<b>Farbtöne</b>	Im Rahmen unseres 2-Basen-Mischsystems können ca. 2.000 Pastelltöne (RAL, NCS, Eurotrend) sofort abgefärbt werden
<b>Lieferviskosität</b>	etwa 150-200 s (DIN Becher 4mm)
<b>Trocknungszeit bei 20°C und L.F.</b>	staubtrocken nach etwa 2 Stunden, überstreichbar nach etwa 6 Stunden. durchgetrocknet nach etwa 24 Stunden, Thermoplastische Eigenschaften, bei hoher Luftfeuchtigkeit kann sich die Durchtrocknung mehrere Tage verzögern.
<b>Verarbeitung</b>	durch streichen, rollen oder spritzen
<b>Verdünnung</b>	Terpentinersatz, Reinigung der Werkzeuge: Nitroverdünnung
<b>Hinweise für die Verarbeitung</b>	Vor Gebrauch gründlich aufrühren. Es muss ein intakter Metalluntergrund geschaffen werden, grundieren. Der Gegenstand muss sauber, fett-, staub- und rostfrei sein. Lose haftende Altanstriche entfernen, anschleifen. Als Grundierung ist empfohlen: Für Eisen und Stahl 2mal Metallschutz 3in1. 2-3 mal Maschinenlack als Deckanstrich. Im Innenbereich kann man die Zahl der Grundierung auf eine ermäßigen.
<b>Packungsgrößen</b>	0,5 l, 1 l, 2,5 l
<b>Allgemeine Hinweis</b>	Unsere Beratung in Wort und Schrift entbindet den Käufer / Verwender unserer Produkte nicht von seiner Verpflichtung, deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck und hinsichtlich Richtigkeit des Farbtones auf dem zu beschichtenden Untergrund inEigenverantwortung zu prüfen.