

OK COLOR EMAILLACK SEIDENMATT

Eigenschaften und Anwendung	Universeller Seidenglanzlack auf der Basis von Alkydharz mit hochwertigen Pigmenten, schöner Seidenglanz, guter Verlauf und hohe Deckfähigkeit, gute Wetterbeständigkeit. Seidenglanz 40 G.U. (60°) Als seidengänzender Vor- und Decklack auf vorbehandeltem Holz und Stahl.
Farben	Im Rahmen unseres 2-Basen-Mischsystems können ca. 2.000 Pastelltöne (RAL, NCS, Eurotrend) sofort abgefärbt werden.
Dichte	Ca. 1,15 g/cm ³
Viskosität	Ca. 90 KU
Lagerfähigkeit	in ungeöffneter Packung mindestens 12 Monate, kühl, trocken und frostfrei.
Verdünnung	Lackbenzin, Streich- oder Spritzverdünnung AL
Ausgiebigkeit	bei 30 µ trockene Schichtdicke: 12,5 m ² /l
Hinweise für die Verarbeitung	mindestens 10°C Umgebungs- und Untergrundtemperatur, relative Feuchtigkeit max. 85%. Schichtdicke: mindestens 30 Mikron trocken Instandhaltungsfrist: 5 Jahre
Packungsgrößen	0,5 l, 1 l und 2,5 l.
Allgemeine Hinweis	Unsere Beratung in Wort und Schrift entbindet den Käufer / Verwender unserer Produkte nicht von seiner Verpflichtung, deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck und hinsichtlich Richtigkeit des Farbtones auf dem zu beschichtenden Untergrund in Eigenverantwortung zu prüfen.

