

OK COLOR INNENDISPERSION

Eigenschaften und Anwendung	Wasserverdünnbare Dispersionsfarbe für Innenanstrich, geruchlos, lösemittelfrei und umweltfreundlich. Hochwertige Innendispersion mit sehr guter Deckkraft, speziell für färbige Anstriche; Waschbeständig nach ÖNorm C2357, trocknet matt auf.
Lagerfähigkeit	Mindestens 12 Monate kühl und frostfrei, in original verschlossenen Gebinden.
Ausgiebigkeit	Je nach Beschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrundes ca. 150-300g pro m ² und Anstrich
Farbtöne	Im Rahmen unseres 2-Basen-Mischsystems können ca. 6.000 Farbtöne (RAL, NCS, Eurotrend) sofort abgefärbt werden
Trocknungszeit bei 20°C und 60% LF	ca. 1,5 – 3 Stunden. Tiefere Temperaturen und/oder höhere Luftfeuchtigkeit ergeben längere Trocknungszeiten.
Verarbeitung	durch streichen, rollen oder spritzen
Verdünnung	Wasser, Werkzeug und Geräte sofort nach der Arbeit mit Wasser reinigen
Hinweise für die Verarbeitung	<p>Alte Anstriche sind auf deren Tragfähigkeit zu überprüfen und ggf. zu entfernen. Gipskartonplatten, saugende und stark saugende Untergründe mit Fritze Tiefengrund LF vorstreichen. Vorhandener Schimmelbefall muss entfernt bzw. bekämpft werden.</p> <p>Grundierung: Zum Grundieren je nach Saugfähigkeit des Untergrundes 10-15% Wasser zusetzen.</p> <p>Deckanstrich: Beim 2. Anstrich bzw. Rollerauftrag möglichst wenig verdünnen. Frischer Putz muss abgebunden sein.</p>
Packungsgrößen	1l, 4l, 10l und 15l
Allgemeine Hinweis	Unsere Beratung in Wort und Schrift entbindet den Käufer / Verwender unserer Produkte nicht von seiner Verpflichtung, deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck und hinsichtlich Richtigkeit des Farbtones auf dem zu beschichtenden Untergrund in Eigenverantwortung zu prüfen.

