

OK COLOR FASSADENFARBE

Eigenschaften und Anwendung	Wasserverdünnbare Dispersionsfarbe für Innenanstriche Geruchlos, Lösemittelfrei, Umweltfreundlich, sehr guter Deckkraft, speziell für färbige Anstriche; Waschbeständig nach ÖNorm C2357, trocknet matt auf
Farben	Im Rahmen unseres 2-Basen-Mischsystems können ca. 6.000 Pastelltöne (RAL, NCS, Eurotrend) sofort abgefärbt werden.
Verbrauch	Je nach Beschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrundes ca. 150-300g pro m ² und Anstrich
Trockenzeiten	ca. 1 - 1,5 Std. bei +20°C und 60% rel. Luftfeuchtigkeit. Tiefere Temperaturen und/oder höhere Luftfeuchtigkeit ergeben längere Trocknungszeiten.
Lagerfähigkeit	In gut verschlossenen, kühl aber frostfrei gelagerten Gebinden mind. 12 Monate.
Verdünnung	Wasser, Werkzeug und Geräte sofort nach der Arbeit mit Wasser reinigen.
Verarbeitung	Streichen, rollen, spritzen
Hinweise für die Verarbeitung	Alte Anstriche auf deren Tragfähigkeit zu überprüfen und ggf. zu entfernen. Gipskartonplatten, saugende und stark saugende Untergründe mit Fritze Tiefengrund LF vorstreichen. Vorhandener Schimmelbefall muss entfernt bzw. bekämpft werden. Zum Grundieren je nach Saugfähigkeit des Untergrundes 10-15% Wasser zusetzen. Deckanstrich: Beim 2. Anstrich bzw. Rollerauftrag möglichst wenig verdünnen. Frischer Putz muss abgebunden sein.
Packungsgrößen	1l, 4l, 10l und 15l
Allgemeine Hinweis	Unsere Beratung in Wort und Schrift entbindet den Käufer / Verwender unserer Produkte nicht von seiner Verpflichtung, deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck und hinsichtlich Richtigkeit des Farbtones auf dem zu beschichtenden Untergrund in Eigenverantwortung zu prüfen.

