

OK COLOR UNI-ACRYLLACK SEIDENMATT

Eigenschaften und Anwendung	<p>Wasserverdünnbarer Seidenglanzlack und universelle Acrylfarbe für Glasfasergewebe, Wände, Holz für innen und außen, usw. Reine Acrylatdispersion, hochwertige lichtechte Pigmente. Schnelltrocknend, hohe Elastizität und Feuchtregulierung, gute Dauerhaftigkeit gute Glanzerhaltung, weniger umweltbelastend Auf nach Vorschrift vorbehandeltem Holz, Beton, Stahl, Verputz, PVC, holz- und steinartigem Plattenmaterial, außen und innen. Sehr gut anwendbar auf schon anwesenden traditionellen und anderen Malerarbeiten (nach gut reinigen und matt schleifen). Festkörpergehalt etwa 40 Volume %</p>
Farben	Im Rahmen unseres 2-Basen-Mischsystems können ca. 2.000 Pastelltöne (RAL, NCS, Eurotrend) sofort abgefärbt werden.
Dichte	Ca. 1,2 g/cm ³
Viskosität	Ca. 95 KU
Lagerfähigkeit	in ungeöffneter Packung mindestens 12 Monate, kühl, trocken und frostfrei.
Verdünnung	Wasser
Trocknungszeit bei 20°C L.F. 65%:	staubtrocken nach etwa 0,5 - 1 Stunde, überstreichbar nach etwa 4 Stunden
Ausgiebigkeit	bei 30 µ trockene Schichtdicke: 11,7 m ² /l
Elastizität	7 mm Erichsen
Hinweise für die Verarbeitung	Schichtdicke mindestens 35 Mikron trocken = 85 Mikron naß Instandhaltungsfrist 5-6 Jahre
Packungsgrößen	0,5 l, 1 l und 2,5 l.
Allgemeine Hinweis	<p>Unsere Beratung in Wort und Schrift entbindet den Käufer / Verwender unserer Produkte nicht von seiner Verpflichtung, deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck und hinsichtlich Richtigkeit des Farbtones auf dem zu beschichtenden Untergrund in Eigenverantwortung zu prüfen.</p> 