

## OK COLOR UNI-ACRYLLACK SEIDENMATT

<b>Eigenschaften und Anwendung</b>	<p>Wasserverdünnbarer Seidenglanzlack und universelle Acrylfarbe für Glasfasergewebe, Wände, Holz für innen und außen, usw.</p> <p>Reine Acrylatdispersion mit hochwertigen schnelltrocknenden Pigmenten, seidenglänzend; etwa 35 G.U. (60o), schnelltrocknend, hohe Elastizität und Feuchtregulierung, gute Dauerhaftigkeit, gute Glanzerhaltung, weniger umweltbelastend</p>
<b>Dichte</b>	Ca. 1,2g/cm <sup>3</sup>
<b>Lagerfähigkeit</b>	Mindestens 12 Monate kühl und frostfrei, in original verschlossenen Gebinden.
<b>Ausgiebigkeit</b>	bei 35 Mikron trockene Schichtdicke: 11,7 qm/l, Praktische Ergiebigkeit, abhängig von der Verarbeitungsweise 60-85% von der theoretischen Ergiebigkeit
<b>Farbtöne</b>	Im Rahmen unseres 2-Basen-Mischsystems können ca. 2.000 Pastelltöne (RAL, NCS, Eurotrend) sofort abgefärbt werden
<b>Lieferviskosität</b>	etwa 95 K.U
<b>Trocknungszeit bei 20oC und L.F.</b>	staubtrocken nach etwa 0,5 - 1 Stunde, überstreichbar nach etwa 4 Stunden
<b>Auftrag</b>	langhaariger Pinsel (Orel-Mix oder Schweinsborsten); Lackfilzroller und dergleichen.
<b>Verarbeitung</b>	durch streichen, rollen oder luftspritzen
<b>Verdünnung</b>	Wasser, wenn möglich unverdünnt, sonst max. 5% Wasser, Reinigung der Werkzeuge mit Wasser
<b>Hinweise für die Verarbeitung</b>	Auf nach Vorschrift vorbehandeltem Holz, Beton, Stahl, Verputz, PVC, holz- und steinartigem Plattenmaterial, außen und innen. Sehr gut anwendbar auf schon anwesenden traditionellen und anderen Malerarbeiten (nach gut reinigen und matt schleifen).
<b>Packungsgrößen</b>	0,5 l, 1 l, 2,5 l
<b>Allgemeine Hinweis</b>	<p>Unsere Beratung in Wort und Schrift entbindet den Käufer / Verwender unserer Produkte nicht von seiner Verpflichtung, deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck und hinsichtlich Richtigkeit des Farbtones auf dem zu beschichtenden Untergrund in Eigenverantwortung zu prüfen.</p> <div style="text-align: right;">  </div>