

OK COLOR UNI-ACRYLLACK SEIDENMATT

Eigenschaften und Anwendung	Wasserverdünnbarer Seidenglanzlack und universelle Acrylfarbe für Glasfasergewebe, Wände, Holz für innen und außen, usw. Reine Acrylatdispersion mit hochwertigen schnelltrocknenden Pigmenten, seidenglänzend; etwa 35 G.U. (60o), schnelltrocknend, hohe Elastizität und Feuchtregulierung, gute Dauerhaftigkeit, gute Glanzerhaltung, weniger umweltbelastend
Dichte	Ca. 1,2g/cm ³
Lagerfähigkeit	Mindestens 12 Monate kühl und frostfrei, in original verschlossenen Gebinden.
Ausgiebigkeit	bei 35 Mikron trockene Schichtdicke: 11,7 qm/l, Praktische Ergiebigkeit, abhängig von der Verarbeitungsweise 60-85% von der theoretischen Ergiebigkeit
Farbtöne	Im Rahmen unseres 2-Basen-Mischsystems können ca. 2.000 Pastelltöne (RAL, NCS, Eurotrend) sofort abgefärbt werden
Lieferviskosität	etwa 95 K.U
Trocknungszeit bei 20oC und L.F.	staubtrocken nach etwa 0,5 - 1 Stunde, überstreichbar nach etwa 4 Stunden
Auftrag	langhaariger Pinsel (Orel-Mix oder Schweinsborsten); Lackfilzroller und dergleichen.
Verarbeitung	durch streichen, rollen oder luftspritzen
Verdünnung	Wasser, wenn möglich unverdünnt, sonst max. 5% Wasser, Reinigung der Werkzeuge mit Wasser
Hinweise für die Verarbeitung	Auf nach Vorschrift vorbehandeltem Holz, Beton, Stahl, Verputz, PVC, holz- und steinartigem Plattenmaterial, außen und innen. Sehr gut anwendbar auf schon anwesenden traditionellen und anderen Malerarbeiten (nach gut reinigen und matt schleifen).
Packungsgrößen	0,5 l, 1 l, 2,5 l
Allgemeine Hinweis	Unsere Beratung in Wort und Schrift entbindet den Käufer / Verwender unserer Produkte nicht von seiner Verpflichtung, deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck und hinsichtlich Richtigkeit des Farbtones auf dem zu beschichtenden Untergrund in Eigenverantwortung zu prüfen.

