

761 FRIOLAN Glanzdispersion

Eigenschaften und Anwendung	Acrylat-Dispersionslack mit leichter Verarbeitbarkeit und rascher Trocknung. Für Beschichtungen im Innenbereich. Ausgezeichnete Haftung auf tragfähigen Dispersionsfarben, Putz und Mauerwerk. Wird anstelle der früher gebräuchlichen Ölanstriche eingesetzt.
Farbton	Weiß (Pastellfarbtöne können durch Abtönen mit FRIOMIX- Pasten hergestellt werden). Sonderfarbtöne auf Anfrage.
Lieferform	strukturviskos
Lagerfähigkeit	Mindestens 12 Monate bei einer Lagertemperatur zwischen + 5°C und + 30°C in original verschlossenen Gebinden.
Ausgiebigkeit	ca. 5 - 7 m ² /l
Chemikalienbeständigkeit	Gegen schwache Säuren und Laugen, Heizöl sowie gebräuchliche Reinigungsmittel in Anwendungskonzentration.
Trockenzeit	Staubtrocken nach ca. 30 min., überstreichbar nach ca. 3 Stunden Niedrige Temperatur und hohe Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit
Verdünnung	Ware ist rollfertig eingestellt (wenn nötig - Wasser) Arbeitsgeräte sofort mit Wasser oder Reinigungskonzentrat FRIO-CLEAN 850 (1 : 1 bis 1 : 10 mit Wasser verdünnt) waschen.
Auftrag	Vorzugsweise durch Rollen.
Hinweise für die Verarbeitung	Der Untergrund muss tragfähig, frei von jeglichen Haftungsvermindernden Verunreinigungen, trocken, fett- und staubfrei sein. Saugende Untergründe, wie Putz und Mauerwerk, sind in geeigneter Weise vor zu behandeln (OFRI- Tiefengrund). Eisen und Stahl sind vor der Beschichtung mit FRIO-LAN durch geeignete Rostschutzgrundierungen (Metallgrund L 22, L 33 oder L 44) zu schützen. Auf Porenfreiheit der Grundierung ist zu achten.
Packungsgrößen	5 l, 15 l
Allgemeine Hinweis	Unsere Beratung in Wort und Schrift entbindet den Käufer / Verwender unserer Produkte nicht von seiner Verpflichtung, deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck und hinsichtlich Richtigkeit des Farbtones auf dem zu beschichtenden Untergrund in Eigenverantwortung zu prüfen.