

762 Friocryl Effeklasur

<i>Eigenschaften und Anwendung</i>	Für die moderne, dekorative Wandgestaltung. Friocryl Effektlasur zeichnet sich durch seine einfache Verarbeitung aus.
<i>Farbton</i>	Nach Farbkarte
<i>Spez. Gewicht</i>	Ca. 1,1
<i>Lagerfähigkeit</i>	Anbruchgebinde gut verschlossen halten
<i>Ausgiebigkeit</i>	Ca. 8 m ² / l, je nach Untergrund.
<i>Verdünnung</i>	Mit Wasser, Arbeitsgeräte mit Wasser reinigen. während der Pausen Geräte in der Farbe aufbewahren
<i>Auftrag</i>	Durch Streichen, Spritzen oder Tauchen
<i>Hinweise für die Verarbeitung</i>	<p>Durch kreuzweisen Auftrag wird die Effektlasur unverdünnt mit einem Flachpinsel auf den Untergrund aufgetragen.</p> <p>Geeignete Untergründe sind leicht saugende, fein- und grobkörnige Putze sowie strukturierte Tapeten.</p> <p>Um Ansätze zu vermeiden, die Flächen ohne Arbeitsunterbrechung fertig stellen. Auf zusammenhängende Flächen nur Material gleicher Produktionssummer verarbeiten oder Material unterschiedlicher Produktionsnummern vorher mischen.</p>
<i>Packungsgrößen</i>	1,25 l, 1,5 l, 2,5 l
<i>Allgemeine Hinweis</i>	Unsere Beratung in Wort und Schrift entbindet den Käufer / Verwender unserer Produkte nicht von seiner Verpflichtung, deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck und hinsichtlich Richtigkeit des Farbtones auf dem zu beschichtenden Untergrund in Eigenverantwortung zu prüfen.