

A 15 CHINOL-NATURGRUND

Eigenschaften und Anwendung	Naturgrund für Außen- und Innenanstrich. Dringt tief in das Holz ein, schützt gegen Bläue, Fäulnispilze, Hausbock, Holzwurm, mit vorbeugender Wirkung gegen Witterungseinflüsse. verhindert das Verrotten des Holzes unter Feuchtigkeitseinwirkung (Prüfzeichen: B, P, Iv, W, S, T, L). Ausgezeichnete Holzimprägnierung unter allen Aufbauten. Verlängert deren Haltbarkeit gegenüber Anstrichen auf unbehandeltem Holz. Geeignet für Fenster, Türen, Holzhäuser, Holzverkleidungen, Gartenzäune usw. aus Weich- und Hartholz.
Farben	Farblos
Gefahrenklasse	A II
Viskosität	Ca. 20 Sec.
Lagerfähigkeit	Mindestens 12 Monate bei einer Lagertemperatur zwischen + 5°C und + 30°C in original verschlossenen Gebinden.
Verdünnung	?
Ausgiebigkeit	10 m ² /l
Auftrag	Durch Streichen oder Tauchen.
Trockenzeit bei 20°C	Überarbeitbar ab 12 Stunden
Hinweise für die Verarbeitung	Ein- bis zweimal satt auftragen. CHINOL- Imprägniergrund ist frei von Pentachlorphenol, Lindan und TBTO. Hautkontakt vermeiden!
Aufbauvorschlag	Für außen: (1-2 x CHINOL-Naturgrund) 1-2 x CHINOL HS LASUR tropfgehemmt oder HYDRO-CHINOL oder (1-2 x CHINOL-Naturgrund) 1-2 x CHINOL-VARIO LASUR Für innen: (1-2 x CHINOL-Naturgrund) 1-2 x CHINOL-VARIO LASUR oder HYDRO-CHINOL
Packungsgrößen	0,5 l, 1 l und 2,5 l.
Allgemeine Hinweis	Unsere Beratung in Wort und Schrift entbindet den Käufer / Verwender unserer Produkte nicht von seiner Verpflichtung, deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck und hinsichtlich Richtigkeit des Farbtones auf dem zu beschichtenden Untergrund in Eigenverantwortung zu prüfen.

