

Birdy Bienenwachs

Eigenschaften und Anwendung	Sehr einfach in der Anwendung Zur Erstbehandlung und Pflege von unbehandelten, geölten oder neu vorbereiteten Holzteilen. Z.B. Möbeln, Verkleidungen und anderen mechanisch nicht stark belasteten Holzbauteilen aus Teak, Eiche, Eukalyptus, Tanne, Douglasie etc. Nicht für die Behandlung von Fußböden geeignet. Reines, in Wasser emulgiertes Bienenwachs. Frei von synthetischen Wachszusätzen zur Pflege und Politur bereits behandelte, nicht strapazierter Holzoberflächen. Frischt das Holz auf und bildet einen schützenden, wasserabweisenden Oberflächenfilm.
Farbton	Farblos bis leicht gelblich
Abtönen	Nicht nachtönen
Glanzgrad	Seidenglänzend, auf Glanz polierbar
Dichte	Ca. 1,0 g/cm ³
Lagerung	Frostfrei lagern. Anbruchgebinde gut verschlossen halten. Im Originalgebinde 2 Jahre lagerfähig.
Verdünnung	Wasser, Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser und Netzmittel (z.B. Spülmittel) reinigen.
Verbrauch	Ca. 20 - 40 ml/m ² , je nach Beschaffenheit des Untergrundes.
Trockenzeit	Durchgetrocknet 36 - 48 Std., belastbar 72 Std., polierbar 60 Min. Bei der Trocknung ist für ausreichend Durchlüftung zu sorgen.
Hinweise für die Verarbeitung	Holzbauteile müssen sauber, trocken, fett-, öl- und harzfrei sowie saugfähig sein. Die Restholzfeuchtigkeit darf bei Nadelholz ca. 14 %, bei Laubholz ca. 12 % nicht übersteigen. Holzvergrauungen, Pilze, Moose und Algen beseitigen. Altanstriche, die einen geschlossenen Film auf dem Holz bilden, restlos entfernen. Holzoberfläche je nach gewünschter Eindringtiefe und Holzart mit 100-180er Körnung in Faserrichtung anschleifen. Holzoberfläche wässern, trocknen lassen und je nach gewünschtem Aussehen feinkörnig schleifen. Poren in Faserrichtung ausbürsten und gründlich entstauben. Ein Aufbringen zu großer Mengen Bienenwachspaste ist zu vermeiden, grundsätzlich muss das Wachs nach dem Auftrag gleichmäßig verteilt werden. Unbehandelte Holzuntergründe erhalten einen tieferen Farbton, wenn sie vor der Behandlung mit Bienenwachs einmal mit Arbeitsplatten Öl grundiert werden. Einmal dünn Bienenwachspaste mit einem nicht flusenden Tuch auf die zu behandelnde Fläche aufbringen und leicht antrocknen lassen. Wachs gleichmäßig mit dem Tuch verteilen und überschüssiges Material abnehmen. Auf gewünschten Glanzgrad poieren. Reinigung und Pflege Nach erfolgter Pflege ca. 1 Woche eine Feuchtigkeitsbelastung vermeiden. Feucht, aber nicht nass wischen. Geeignete Pflegemittel verwenden. In Teilbereichen abgenutzte Stellen neu wachsen. Verarbeitungstemperatur Mind. +5°C für Objekt und Umgebung, während der Verarbeitung und Trocknung.
Packungsgrößen	375ml, 750ml und 2,5l
Allgemeine Hinweis	Unsere Beratung in Wort und Schrift entbindet den Käufer / Verwender unserer Produkte nicht von seiner Verpflichtung, deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck und hinsichtlich Richtigkeit des Farbtones auf dem zu beschichtenden Untergrund in Eigenverantwortung zu prüfen.

