

BRUNOX Turbo-Spray

Eigenschaften und Anwendung

Ein hochwertiger 5-Funktionen-Spray, **Langzeit-Schmiermittel** aufgrund einer ausgewogenen Mischung von Kohlenwasserstoffen mit dem Additiv Turboline.

Kriechöl Aufgrund der Kapillarwirkung ist es in der Lage in feinste Haarrisse und Zwischenräume einzudringen und z.B. festgefressene Schrauben in Kürze zu lösen.

Korrosionsschutzmittel (temporär für 3 - 6 Monate) garantiert für vollständigen Korrosionsschutz als auch für Hohlraumkonservierung. Der verantwortliche Kohlenwasserstoff-Mix gewährleistet sowohl einen zusammenhängenden Schutzfilm als auch die notwendige Schichtdicke.

Reinigungsmittel: Es unterkriecht mineralischen Schmutz und löst organischen Schmutz auf, so dass Flecken (fast) aller Art mühelos entfernt werden können.

Kontakt-Spray; Durch seine sehr geringe Oberflächenspannung und eine entsprechende Adhäsion zu Metallen wird Feuchtigkeit in Apparaten und auf Platinen sofort verdrängt und schädliche Kriechströme werden verhindert, es löst Verunreinigungen auf Kontaktoberflächen, reinigt und schützt das Kontaktmaterial. Es schmiert und schützt vor Korrosion dank feuchtigkeitsverdrängender Wirkung. Es bildet sich ein kompakter Korrosionsschutzfilm, der selbst vor aggressiven Umwelteinflüssen wie saure Atmosphäre, Rauchgas-Dämpfe etc., schützt und konserviert. Der Schutzfilm bleibt kriechfähig und härtet nicht aus. Der Wirkstoff Turboline bewirkt eine exzellente Schmierwirkung und hohe Ergiebigkeit. Das grosse Penetrationsvermögen garantiert eine ausgezeichnete lösende Wirkung und macht festsitzende Teile wieder beweglich.

Es wird in Industrie, Gewerbe und Haushalt zur Wartung und Pflege von Maschinen, Apparaten, Präzisionswerkzeugen, Schlössern, Waagen, Velos, Druckluftwerkzeugen, Messgeräten, Bohrer, Sägen, Pumpen, Ventilen, Zahnradern, Waffen, Computerausrüstungen etc. eingesetzt.

Verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit, schützt gleichzeitig vor Oxidation und Korrosion, ermöglicht die problemlose Lagerung und den Transport von Halbfabrikaten. macht festsitzende Teile, wie Bolzen, Buchsen, Kurbeln, Gestänge, Gleitschienen, Seilzüge, Wellen etc. wieder beweglich und schmiert sie gleichzeitig. **Service-Spray**, es löst Verunreinigungen, verdrängt Feuchtigkeit und schützt Kontakte vor erneuter Oxidation.

Farbton

klar, bläulich

Lieferviskosität

3 mPas

Hinweise für die Verarbeitung

Es wird gleichmässig und grosszügig aufgesprüht, falls erforderlich, wiederholen. Für schwer zugängliche Teile Sprühhörchen verwenden. Gegebenenfalls Vorgang von Zeit zu Zeit wiederholen, damit die volle Wirkkraft erhalten bleibt. Muss vor der Weiterverarbeitung der Teile nicht entfernt werden (Ausnahme Lackierungen). Es müssen keine Ventile leergesprüht werden. Es kann problemlos mit Reinigungsmittel entfernt werden.

Packungsgrößen

100 ml, 300 ml, 400 ml, 5 l, 20 l, 200 l

Allgemeine Hinweis

Unsere Beratung in Wort und Schrift entbindet den Käufer / Verwender unserer Produkte nicht von seiner Verpflichtung, deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck und hinsichtlich Richtigkeit des Farbtones auf dem zu beschichtenden Untergrund in Eigenverantwortung zu prüfen.

