

## HARTWACHSÖL

<b>Eigenschaften und Anwendung</b>	Ist eine professionelle, farblose, seidenmatte Oberflächenbehandlung im Innenbereich für alle Holzfußböden, Korkfußböden und wegen seines guten Eindringvermögens sehr gut für Terracotta und andere unglasierte Fliesen geeignet. Der Anstrich zeichnet sich durch besondere Trittfestigkeit aus. Er ist offenporig, wasserabweisend, schmutzunempfindlich, blättert nicht ab und reißt nicht. Flecken lassen sich leicht und spurlos entfernen. Er eignet sich besonders gut für die Verwendung in Feuchträumen wie Küche und Bad. Die Oberfläche ist widerstandsfähig gegen Wein, Bier, Kaffee, Tee usw. Er ist auf Basis natürlicher Öle und Wachse aufgebaut und enthält keine bioziden Wirkstoffe. Der getrocknete Anstrich ist unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanze. (Speichel und Schweißechtheit sowie Sicherheit für Kinderspielzeug)
<b>Farbton</b>	Farblos
<b>Lieferviskosität</b>	Ca. 12 sec. DIN 4
<b>Ausgiebigkeit</b>	Ca. 12 m <sup>2</sup> / l. Zwei Anstriche empfohlen
<b>Lagerfähigkeit</b>	Mindestens 2 Jahre bei einer Lagertemperatur zwischen + 5°C und + 30°C in original verschlossenen Gebinden.
<b>Lagerfähigkeit</b>	Staubtrocken: nach ca. 8-10 Stunden, Belastbar: nach ca. 24 Stunden
<b>Verdünnung</b>	Nicht verdünnen- gebrauchsfertig
<b>Trockenzeit bei 20°C</b>	Staubtrocken nach ca. 8-10 Stunden, Belastbar nach ca. 24 Stunden
<b>Hinweise für die Verarbeitung</b>	Die Holz- oder Korkoberfläche muss sauber und trocken sein. Alte offenporige Anstriche säubern. Gut umrühren. Ersten Anstrich dünn aufbringen und gut und gründlich ausstreichen. Über Nacht (ca. 8-10 Std.) trocknen lassen. Für gute Belüftung sorgen. Zweiten Anstrich wie oben aufbringen. Wieder über Nacht bei guter Belüftung trocknen lassen. Eine weitere Nachbehandlung ist nicht erforderlich. Falls höherer Glanzgrad erwünscht, leicht polieren. Zwei dünne Anstriche mit Naturhaarpinsel oder Fußbodenbürste mit dichtem Borstenbesatz. Verarbeitungstemperatur: 15-20 °C Zimmertemperatur
<b>Packungsgrößen</b>	750ml und 2,5l
<b>Allgemeine Hinweis</b>	Unsere Beratung in Wort und Schrift entbindet den Käufer / Verwender unserer Produkte nicht von seiner Verpflichtung, deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck und hinsichtlich Richtigkeit des Farbtones auf dem zu beschichtenden Untergrund in Eigenverantwortung zu prüfen.

