

LÄRCHENHOLZÖL

Eigenschaften und Anwendung	<p>Schwach thixotropes, transparentes, lösungsmittelhaltiges Holzöl. Beugt dem Vergrauen und der Rissbildung des Holzes vor. Enthält chinesische Holzöle, die verwitterte Holzoberflächen stabilisieren.</p> <p>Gutes Eindringvermögen, stark wasserabweisend, hohe Wetterbeständigkeit, angenehm zu verarbeiten, guter Verlauf, vorbeugende Wirkung gegen Witterungseinflüsse.</p> <p>Für neues oder bewittertes druck- oder vakuumimprägniertes Holz im Außenbereich, wie Fußböden, Trennwände und Gartenmöbel.</p>
Farbton	Farblos
Lieferviskosität	Ca. 12 sec. DIN 4
Ausgiebigkeit	ca. 8-10 m ² / lt.
Verdünnung	Terpentinersatz U68
Trockenzeit bei 20°C	Staubtrocken nach ca. 6 Stunden, Belastbar nach ca. 24 Stunden
Auftrag	Flächenpinsel, naß-in-naß. Kein Film bilden, Überschuss mit einem Lappen abwischen.
Hinweise für die Verarbeitung	<p>Neues Holz unmittelbar nach der Montage streichen. Verwittertes Holz bis auf das gesunde Holz abschleifen.</p> <p>Aufbauvorschlag für außen: (1 x Chinol- Imprägniergrund oder Hydro- Chinol Imprägniergrund) 1-2x Lärchenholzöl</p>
Lagerung	in original verschlossenen Gebinden.
Packungsgrößen	750ml und 2,5l
Allgemeine Hinweis	<p>Unsere Beratung in Wort und Schrift entbindet den Käufer / Verwender unserer Produkte nicht von seiner Verpflichtung, deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck und hinsichtlich Richtigkeit des Farbtones auf dem zu beschichtenden Untergrund in Eigenverantwortung zu prüfen.</p>

