

## ULTRAFLUX

<b>Eigenschaften und Anwendung</b>	Ultraflux ist ein thixotrop eingestelltes CKW- und aromatenfreies Lösemittelgemisch. Es ermöglicht ein problemloses Verarbeiten an senkrechten und glatten Flächen. Viele Bindemittelsysteme von Klebern, Lacken und Farben werden zuverlässig und schnell angelöst. Holz und Metall werden nicht angegriffen.
<b>Dichte</b>	Ca. 1,4g/cm <sup>3</sup>
<b>Lagerfähigkeit</b>	Mindestens 12 Monate bei einer Lagertemperatur zwischen + 5°C und + 25°C in original verschlossenen Gebinden.
<b>Ausgiebigkeit</b>	Ca. 300-800 g m <sup>2</sup>
<b>Farbton</b>	Opak
<b>Lieferviskosität</b>	Thixotrop
<b>Einwirkdauer</b>	Die Einwirkzeit liegt je nach Kleber oder Lackart zwischen 5 Minuten und 24 Stunden.
<b>Auftrag</b>	Mit Naturhaarpinsel auftragen und solange wirken lassen, bis die Beschichtung aufquillt.
<b>Hinweise für die Verarbeitung</b>	Wegen der leichten Entzündlichkeit muß unbedingt auf ausreichende Belüftung und die Abwesenheit von Zündquellen ( Elektrogeräte ) geachtet werden. Mögliche Zündquellen vor Anwendung entfernen oder abstellen. Ultraflux ist aufgrund des sehr niedrigen Flammpunktes nicht für großflächige Arbeiten geeignet. Kunststoffflächen abkleben. Greift Glas nicht an. In Innenräumen immer gut lüften!
<b>Packungsgrößen</b>	1 l, 3 l
<b>Allgemeine Hinweis</b>	<p>Unsere Beratung in Wort und Schrift entbindet den Käufer / Verwender unserer Produkte nicht von seiner Verpflichtung, deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck und hinsichtlich Richtigkeit des Farbtones auf dem zu beschichtenden Untergrund in Eigenverantwortung zu prüfen.</p> 