

Complex®

Beizen · Wachse · Farben

Öle · Wachse · Farben
aus **Tirol**

Öle · Lasuren · Pflegemittel

WACHSBALSAM ANTIXWAX FF

**NATÜRLICHER
UV-SCHUTZ**

Ohne biozide Wirkstoffe!
Ohne Konservierungsmittel!
Unbedenklich für Mensch,
Tier und Pflanze nach
getrocknetem Anstrich!

Geprüft nach
EN71/T3 (Kinder-
spielzeugnorm)
Speichelecht
Schweissecht



**Aromatenfrei
Umweltschonend**

Internationale
Auszeichnungen:

- Qualität
- Technologie
- Service



Übersicht der wichtigsten Produkteigenschaften

- ✓ Thixotropes Holzschutzwachs für Innen
- ✓ Sehr vielseitig: Zum Restaurieren von alten Möbeln, sowie Auswischen von Beizen
- ✓ Für alle Hart- und Weichhölzer
- ✓ Als Patinawax in 3 Standardfarbtönen erhältlich: Weiss, Braun, Kiefer (Sondertöne auf Anfrage)
- ✓ Wasserfest - leicht zu verarbeiten
- ✓ Für edle, samtige und seidenmatte Oberflächen
- ✓ Besonders gut für Zirbenholz geeignet
- ✓ Für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen
- ✓ Atmungsaktiv
- ✓ Schnell trocknend
- ✓ Cremig
- ✓ Gifffrei im getrockneten Anstrich
- ✓ Mit Harzlöser
- ✓ Für hochwertige Möbelflächen, auch auf lackierten Flächen anwendbar (Schellack)
- ✓ Kein Reißen oder Abblättern
- ✓ Keine Blasenbildung
- ✓ Ungiftig, angenehmer Geruch
- ✓ Formaldehydfrei
- ✓ Keine Selbstentzündung

HU-COMPLEX-PRODUKTE®

WACHSBALSAM ANTIKWAX FF

PRODUKTART

Hochwertige nicht schichtbildende Holzveredelung nach neuesten Erkenntnissen der natürlichen Oberflächenbeschichtung auf Basis von naturnahen und nachwachsenden Rohstoffen.

Complex Antixwax FF Wachs Balsam ist auf Basis von pflanzlichen Ölen und Fettsäuren, Balsamharzen, Carnaubawachs, Candelillawachs (DAB Qualität), gelöst in Isoparaffin und Naturterpenen. Die natürlichen Eigenschaften, wie **Atmungsaktivität, Offenporigkeit, Diffusionsfähigkeit**, bleiben voll erhalten.

Keine elektrostatische Aufladung (Stauballergie)! Geprüft nach EN71/T3 Speichel- und Schweißechtheit (Kinderspielzeugnorm)! Keine Selbstentzündungsgefahr!

ANWENDUNGSGEBIETE

Zur universellen Oberflächenbehandlung von Hölzern im Innenbereich auch für Kork, Natursteinböden, Leder, etc. verwendbar.

Complex Antixwax FF Wachs Balsam eignet sich hervorragend zum Restaurieren von antiken Möbeln und Bilderrahmen, sowie zum Auswischen von Beizen (z.B. Wachsmetalbeizen). Verwendbar zur Holzoberflächenveredelung roher und gebeizter Hölzer, sowie zum Schutz für alle Arten von Schnitzereien.

Complex Antixwax FF Wachs Balsam ist hervorragend geeignet als Patinawax für sämtliche Patiniereffekte!

AUFTRAGSART

Complex Antixwax FF Wachs Balsam kann mittels Streichen, Wischen oder Schwamm aufgetragen werden. Dies sind Empfehlungen, welche keinerlei Garantie darstellen, daher ist bei jeder Oberfläche vorab stets ein entsprechender Test bezüglich der geeigneten Auftragsart durchzuführen. Das Auftragen und Aufpolieren erfolgt in einem Arbeitsgang; die Verarbeitung ist auch bei niedrigen Temperaturen möglich. Griffest sofort nach dem Aufpolieren.

TECHNISCHE DATEN

Spez. Gewicht: ca. 0,84g/cm³ | **Viskosität:** thixotrop, cremig | **Geruch:** angenehm mild | **Flammpunkt:** 62°C

Verbrauch: sehr ergiebig je nach Saugfähigkeit des Holzes

Verdünnung: unverdünnt anwenden | **Reinigen der Werkzeuge:** mit Complex Isopar Spezialverdünnung oder Terpentinersatz

Lieferform: 1 Lt. / 5 Lt. / 25 Lt. Blechemballage | **Transport:** kein Gefahrgut

Trocknung: staubtrocken: sofort | griffest: sofort | stapelbar: ca. 1 Std. | durchgetrocknet: ca. 24 Std. | ausgehärtet: ca. 72 Std.

Die getrocknete Oberfläche kann mit geeign. Polierwerkzeug (Bürste, Fladder, ...) nachbehandelt werden. **Keine Feuchtigkeitsbelastung unter 1 Woche!**

Lagerung: Lagerfähigkeit mind. 1 Jahr bei Normaltemperatur im ungeöffneten Originalgebinde. Angebrochene Gebinde zügig aufbrauchen!

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt: Dieses Produkt (Kat A/f) 700 g/l (2007), 700 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 400 g/l VOC.

Farbtöne: Braun, Kiefer, Terra, Sondertöne (Patinawax)

Vbf: entfällt

BESONDERE PRODUKTVORTEILE

Complex Antixwax FF Wachs Balsam ist auf der Basis von Pflanzenölen, Balsamharzen, Carnaubawachs, Candelillawachs (nach DAB) sowie Kräuterfirnissen und speziellen ätherischen Ölen (Tiroler Alpenkräuter) aufgebaut. Als Lösemittel wird ein ISOPAR FLUID von außerordentlich hohem Reinheitsgrad (Verwendung in der Pharmazeutik-Salbenherstellung, Kosmetikprodukte usw.), das sich besonders für die Anwendung in Büros, Hotels, Krankenhäusern, Altenheimen und Kindergärten eignet, verwendet.

Im Hinblick auf zukünftige Generationen und einer intakten Umwelt, müssen wir mit der Erde partnerschaftlich und rücksichtsvoll zusammenarbeiten. **Complex Antixwax FF Wachs Balsam** soll ein Beitrag dazu sein!

Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinien dienen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Hierzu gehört unbedingt auch ein Probeanstrich auf der Originaloberfläche vor Beginn der eigentlichen Arbeiten. Wir übernehmen keine Haftung bei Nicht-Einhaltung unserer Verarbeitungsrichtlinien.