



- Verwendung** FRITZE RAUHFASERFARBE ist ein **geruchsarmer** Effektanstrich auf Acrylharzbasis für dekorative Beschichtungen von Wänden und Decken im Innenbereich. Anwendbar auf Alt- und Neuputz, Gipskarton, Rigips, Ytong, alten, aber tragfähigen Anstrichen, Sichtbeton, Holz, Hart- und Weichfaserplatten.
- Untergrundvorbehandlung** Der Untergrund ist gemäß ÖNORM B2230 zu prüfen und vorzubereiten. Poröse, sandende, nicht verfestigte Putze sowie Gipsputze, Gipskarton, Hartfaserplatten, Asbestzement, Kalk-, Mineral- oder Leimfarbe unbedingt mit OFRI-TIEFENGRUND vorbehandeln.
- Verarbeitung** Mit Bürste, Walze oder im Spritzverfahren (Airless-spritzbar) verarbeitet werden. Erst 24 Std. nach Austrocknung der Tiefengrundierung mit dem Auftragen von FRITZE RAUHFASERFARBE beginnen. Vor der Verarbeitung gut aufrühren. Ersten Anstrich bis zu 10% mit Wasser verdünnen. Zweiten Anstrich bis max. 5% verdünnen.
Nicht unter +5°C verarbeiten.
- Abtönung** Mit Volltonfarben oder mit geeigneten Dispersions-Abtönpasten.
- Verbrauch** ca. 60 dag/m²
- Lagerung** Gut verschlossen, kühl, jedoch frostfrei lagern.
- Gebinde** 7kg, 15kg und 25 kg.

Unsere Beratung in Wort und Schrift entbindet den Käufer / Verwender unserer Produkte nicht von seiner Verpflichtung, deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck und hinsichtlich Richtigkeit des Farbtones auf dem zu beschichtenden Untergrund in Eigenverantwortung zu prüfen.