



Eigenschaften und Anwendung	Grundfarbe für außen und innen auf Alkydharz-Basis. Trocknet rasch und ist sodann ohne Einfallen der Lackierung überlackierbar. Leichte Streichbarkeit, hohe Deckkraft, schöner Verlauf, gute Ausgiebigkeit und hervorragende Haftfestigkeit. Geeignet als rasch trocknende Grundierung für Fenster, Türen, Heizkörper, Einrichtungsgegenstände aller Art.
Farbton	Weiß
Lieferviskosität DIN 53211	Ca. 150 sec.
Ausgiebigkeit	ca. 10-12 m ² / l - 25 µ TFD = 80-100 ml/m ² auf liegenden Flächen bis max. 150 ml/m ²
Gefahrenklasse	A II
Lagerfähigkeit	Mindestens 6 Monate bei einer Lagertemperatur zwischen + 5°C und + 30°C in original verschlossenen Gebinden.
Verdünnung	Verdünnung U 68.
Trockenzeit bei 23°C u. 60% rel. Luftfeuchte	Staubtrocken nach ca. 5-6 Stunden, schleif- und überarbeitbar nach Trocknung über Nacht.
Auftrag	Durch Streichen, Spritzen oder Tauchen.
Hinweise für die Verarbeitung	Untergrund gründlich reinigen, alte Anstriche mattschleifen, wenn notwendig entfernen.
Aufbauvorschlag	<u>Für Holz:</u> (1 x CHINOL- Imprägniergrund) 1 x EXPRESS-FRITZEGRUND + 10 % Verdünnung 1 x EXPRESS-FRITZEGRUND unverdünnt 1 x TRIUMPH- oder FRIOCRYL-Glanz- bzw. Seidenmattlack <u>Für Heizkörper:</u> 1 x EXPRESS-FRITZEGRUND 1 x THERMAL- Heizkörperlack
Packungsgrößen	0,375 l, 0,75 l und 2,5 l

Unsere Beratung in Wort und Schrift entbindet den Käufer / Verwender unserer Produkte nicht von seiner Verpflichtung, deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck und hinsichtlich Richtigkeit des Farbtones auf dem zu beschichtenden Untergrund in Eigenverantwortung zu prüfen.