

OK Color Innendispersion 710

Stand 02/2013



Beschreibung	Wasserverdünnbare Dispersionsfarbe für Innenanstriche
Eigenschaften	Geruchlos – Lösemittelfrei – Umweltfreundlich Hochwertige Innendispersion mit sehr guter Deckkraft, speziell für farbige Anstriche; Waschbeständig, trocknet matt auf
Untergrundvorbereitung	Alte Anstriche sind auf deren Tragfähigkeit zu überprüfen und ggf. zu entfernen. Gipskartonplatten, saugende und stark saugende Untergründe mit Fritze Tiefengrund LF vorstreichen. Vorhandener Schimmelbefall muss entfernt bzw. bekämpft werden.
Grundierung	Zum Grundieren je nach Saugfähigkeit des Untergrundes 10-15% Wasser zusetzen.
Deckanstrich	Beim 2. Anstrich bzw. Rollerauftrag möglichst wenig verdünnen. Frischer Putz muss abgebunden sein.
Verarbeitung	Streichen, rollen, spritzen, nicht unter +5°C verarbeiten
Verbrauch	Je nach Beschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrundes ca. 150-300g pro m ² und Anstrich
Verdünnung/Reinigung	Wasser, Werkzeug und Geräte sofort nach der Arbeit mit Wasser reinigen
Farbtöne	Im Rahmen unseres 2-Basen-Mischsystems können ca. 6.000 Farbtöne (RAL, NCS, Eurotrend) sofort abgefärbt werden.
Trockenzeiten	ca. 1-1,5 Std. bei +20°C und 60% rel. Luftfeuchtigkeit. Tiefere Temperaturen und/oder höhere Luftfeuchtigkeit ergeben längere Trocknungszeiten
Lagerfähigkeit	In gut verschlossenen, kühl aber frostfrei gelagerten Gebinden mind. 12 Monate.
Gebinde	1 l, 4 l, 10 l und 15 l

Unsere Beratung in Wort und Schrift entbindet den Käufer / Verwender unserer Produkte nicht von seiner Verpflichtung, deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck und hinsichtlich Richtigkeit des Farbtones auf dem zu beschichtenden Untergrund in Eigenverantwortung zu prüfen.

Fritze Lacke – A brand of Rembrandtin Farbexperte GmbH

A-1230 Wien – Perchtoldsdorferstraße 21/DG

FN 262313f Landesgericht Linz – Geschäftsführer Otto Santer, KR Ing. Hubert Culik – ATU61641539

Tel: +43 1 865 8000, Fax DW 16 – E-Mail: verkauf@fritze-lacke.at – www.fritze-lacke.at