

715 OK Color Premium Innenwandfarbe

Stand 01/2014



Beschreibung	Reinigungsfähige, CO ₂ - und scheuerbeständige Dispersion für Innenanstriche
Eigenschaften	Deckkräftige, Dispersionsfarbe für waschbare, matte Innenanstriche. OK Color Premium Innenwandfarbe ist feinst gesiebt, enthält weder Quarz noch Fasern und ist nach Verdünnung mit Wasser airless-spritzbar.
Untergrundvorbereitung	Vor Beginn der Anstriche muss der Untergrund abgebunden haben. Der Untergrund muss sauber, fest und frei von Fett, Staub- und anderen Verunreinigungen sein. Schalölrückstände restlos entfernen und gut mit Wasser nachwaschen. Alte Kalk- und Mineralanstriche mit Hochdruckreiniger reinigen, eventuell entfernen.
Grundierung	Zum Grundieren je nach Saugfähigkeit des Untergrundes 10-15% Wasser zusetzen.
Deckanstrich	Nach guter Durchtrocknung erfolgen 1-2 Deckanstriche
Verarbeitung	Streichen, rollen, spritzen, nicht unter +5°C verarbeiten
Verbrauch	Je nach Beschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrundes ca. 200-400g pro m ² und Anstrich
Verdünnung/Reinigung	Wasser, Werkzeug und Geräte sofort nach der Arbeit mit Wasser reinigen. Farbspritzer auf Fremdf Flächen sofort wegwischen, da OK Color Fassadenfarbe nach der Trocknung sehr schwer löslich ist.
Farbtöne	Im Rahmen unseres 2-Basen-Mischsystems in ca. 6.000 Farbtönen erhältlich (RAL, NCS, Eurotrend)
Trockenzeiten	ca. 1,5 – 3 Std. bei +20°C und 60% rel. Luftfeuchtigkeit. Tiefere Temperaturen und/oder höhere Luftfeuchtigkeit ergeben längere Trocknungszeiten.
Lagerfähigkeit	In gut verschlossenen, kühl aber frostfrei gelagerten Gebinden mind. 12 Monate.
Gebinde	1 l, 4 l, 10 l und 15 l

Unsere Beratung in Wort und Schrift entbindet den Käufer / Verwender unserer Produkte nicht von seiner Verpflichtung, deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck und hinsichtlich Richtigkeit des Farbtones auf dem zu beschichtenden Untergrund in Eigenverantwortung zu prüfen.

Fritze Lacke – A brand of Rembrandtin Farbexperte GmbH

A-1230 Wien – Perchtoldsdorferstraße 21/DG

FN 262313f Landesgericht Linz – Geschäftsführer Otto Santer, Dietmar Jost – ATU61641539

Tel: +43 1 865 8000, Fax DW 16 – E-Mail: verkauf@fritze-lacke.at – www.fritze-lacke.at