

**550 Fritze Thermal-Heizkörperlack weiß**

Stand 01/2017



<b>Eigenschaften und Anwendung</b>	Emaillack auf Alkydharz-Basis mit sehr guter Temperaturbeständigkeit und Gilbungsfestigkeit. Leichte Streichbarkeit, schöner Verlauf, hohe Deckkraft, rasche Trocknung, dauerhafter Hochglanz. Geeignet für Warmwasserheizkörper und Niederdruck-Dampfheizungen.
<b>Farbton</b>	Weiß
<b>Lieferviskosität DIN 53211t</b>	Ca. 120 sec.
<b>Ausgiebigkeit</b>	ca. 12 m <sup>2</sup> / l
<b>Gefahrenklasse</b>	A II
<b>Lagerungsfähigkeit</b>	Mindestens 12 Monate bei einer Lagertemperatur zwischen + 5°C und + 30°C in original verschlossenen Gebinden.
<b>Chemikalien- beständigkeit</b>	Gegen schwache Säuren und Laugen sowie Reinigungs- Mittel in Anwendungskonzentration.
<b>Verdünnung</b>	Bei Streichauftrag möglichst unverdünnt, bei Spritzauftrag mit ca. 5 %, bei Flutauftrag mit ca. 20 % Verdünnung U 68.
<b>Trockenzeit bei 23°C 60% rel. Luftfeuchte</b>	Überstreichbar nach ca. 4-6 Stunden, griffest nach ca. 24 Stunden.
<b>Auftrag</b>	Durch Streichen, Rollen, Spritzen oder Fluten.
<b>Hinweise für die Verarbeitung</b>	Untergrund gründlich reinigen, entrostet und entfetten.
<b>Aufbauvorschläge</b>	Grundierung: 1 x EXPRESS-FRITZEGRUND Lackierung: THERMAL- Heizkörper-Emallack
<b>Packungsgrößen</b>	0,375 l; 0,750 l und 2,5 l

Unsere Beratung in Wort und Schrift entbindet den Käufer / Verwender unserer Produkte nicht von seiner Verpflichtung, deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck und hinsichtlich Richtigkeit des Farbtones auf dem zu beschichtenden Untergrund in Eigenverantwortung zu prüfen.

Fritze Lacke – A brand of Rembrandtin Farbexperte GmbH – A Member of the European Helios Group  
A-1230 Wien – Slamastraße 46  
FN 262313f Landesgericht Linz – Geschäftsführer Otto Santer, Prok. Andrea Pranzl – ATU61641539  
Tel: +43 1 865 8000, Fax DW 16 – E-Mail: [verkauf@fritze-lacke.at](mailto:verkauf@fritze-lacke.at) – [www.fritze-lacke.at](http://www.fritze-lacke.at)